

ARİS T-8

Pompasız / Pompalı

Teknik bilgi ve bakım rehberi

Beş aşamalı inline filtre sistemi, Platinum 80 GPD membran ve ARİSNET servis takibi.

Mat beyaz RAL 9016 kabin, grafit gri RAL 7024 orta bant.



Ortak ürün bilgileri

Marka / model	ARİSNET / ARİS T-8
Arıtma / filtre sayısı	Ters ozmoz (RO) / 5 aşama
Kasa ölçüleri	24 G x 37 D x 40 Y cm
Tank	8 litre sınıfı metal basınçlı tank (2,2 galon)
Musluk / bağlantılar	Paslanmaz musluk / DNT fittings
Hat alma	3/8 hat alma + ayrı metal küresel vana

Bu ARİSNET bilgi özeti, üreticinin resmi kullanım kılavuzu, garanti belgesi veya uygunluk beyanının yerine geçmez. Kurulum ve bakım, modele uygun son üretici talimatlarıyla yürütülmelidir.

Model seçimi ve filtreler

İki varyantın filtre yapısı ortaktır. Pompa ve akış kontrolünde kullanılan valf farklıdır. Seçim, kurulum noktasındaki su basıncı ve kullanım ihtiyacına göre değerlendirilir.

Özellik	5 aşama pompasız	5 aşama pompalı
Pompa	Yok	Var
Akış kontrolü	Shut-off valf	DNT 24V solenoid valf
Elektrik bağlantısı	Pompa için gerekmez	Pompa ve elektronik bileşenler için gerekir
Kaçak su sensörü	Var	Var
Basınç düşürücü	60 PSI; giriş hattında	60 PSI; giriş hattında

Beş aşamalı filtre yapısı

Aşama	Filtre / ölçü
1	12 inç inline sediment; OEM sayfasında 5 mikron
2	12 inç inline GAC karbon
3	12 inç inline blok karbon
4	Platinum 80 GPD membran, 1812 tip
5	10 inç inline post karbon

80 GPD membranın nominal sınıfıdır; gerçek üretim miktarı giriş basıncı, sıcaklık ve su özelliklerine bağlıdır. Tankın nominal hacmi de musluktan alınabilen net su miktarını ifade etmez.

Yerleşim değerlendirmesi

Kasa ölçülerinin yanında hortum bağlantıları ve servis erişimi için boşluk bırakılmalıdır. Pompalı varyantta uygun elektrik bağlantısı değerlendirilir. Koli ölçüsü cihaz ölçüsü değildir.

Kurulum ve bakım takibi

Kaçak su sensörü ve yedek ped

Her iki modelde kaçak su sensörü bulunur. Sensörde 1 ped takılıdır; kutuda 1 yedek ped bulunur. Sızıntıda sensör devreye girerse, yeniden kullanmadan önce sızıntının nedeni servis tarafından kontrol edilmelidir.

Basınç düşürücü ve bağlantılar

Her iki modelde 60 PSI basınç düşürücü bulunur. Cihazın giriş suyu hattına bağlanır. Hat alma bağlantısı, 3/8 hat alma aparatı ve ayrı metal küresel vanayla hazırlanır. Devreye alma sırasında bağlantılar ve sızıntı kontrolü yapılır.

Filtre bakımında kontrol edilenler

Filtre değişim planı giriş suyu, kullanım miktarı ve servis değerlendirmesiyle belirlenir. Ön filtre, membran ve post karbon için aynı süre varsayılmamalıdır. Bakım sırasında doğru ölçü ve bağlantı, filtre akış yönü, emniyet bileşenleri ve işlem sonrası çalışma durumu birlikte değerlendirilir.

Servis kaydında	İşlem tarihi, değişen filtreler ve kontrol sonucu
Parça seçiminde	Model, filtre numarası, ölçü ve bağlantı tipi
Sonraki kontrolde	Giriş suyu ve kullanıma göre bakım planı
Belge takibinde	Teslimle verilen model ve seri bilgileri

ARİSNET ile iletişim

Kurulum adresinizi ve seçmek istediğiniz varyantı paylaşarak servis kapsamını görüşebilirsiniz. İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli ve Bursa güzergâhları önceliklidir; diğer bölgeler adres ve randevu planına göre değerlendirilir.

0 (216) 706 18 50
0 (212) 706 18 50
0 (224) 322 28 50
info@arisnet.com.tr

Bilgi temeli: ARİSNET'in 10 Ekim 2026 son ürün konfigürasyonu, EWS 5A-CLASS teknik sayfası ve Platinum 80 GPD membran görseli. Resmi model kılavuzu ve garanti belgeleri üreticinin son sürümüyle ayrıca sunulmalıdır.