



## Lityum iyon B-LFP 12.8V200Ah

### Özellikler

Model	B-LFP 12.8V200Ah
Parti Numarası	8110128020001
Nominal Voltaj (V)	12.8V
Nominal Kapasite (Ah)	200 Ah
Toplam Enerji (Wh)	2560 Wh
Maksimum Şarj Akımı (A)	100 A
Önerilen Şarj Akımı (A)	80 A
Şarj Voltajı (V)	14.6V
Maksimum Deşarj Akımı (A)	100 A
Deşarj Kesme Voltajı (V)	11.2V
Ani Deşarj Akımı	300A@1s
Boyutlar (U*G*Y: mm)	522*240*219
Ağırlık (Kg)	25,6 Kg
Çalışma Nem Aralığı	0 ~ 95% RH (Yoğuşmasız)
Sıcaklığa Bağlı Çalışma Koşulları	Şarj Isı Derecesi: 0°C ~ + 50°C Deşarj Isı Derecesi: -20°C ~ + 55°C
BMS Koruması	Aşırı Şarj ve Deşarj Aşırı Akım (Şarj 110A@1s, Deşarj 300A@1s) Aşırı Sıcaklık (Şarj 65°C, Deşarj 75°C)
Paralel Bağlantı	Maksimum 4 Set
Seri Bağlantı	Maksimum 4 Set
Döngü Ömrü	» 3000 Cycle
Tasarım Ömrü	» 10 Yıl
Haberleşme	Bluetooth; (Android ve Iphone Aplikasyon)

#### Emniyet:

- \* Prizma LiFePO4 Hücreler, yüksek kararlılık, uzun döngü ömrü ve çok daha emniyetli.
- \* Sistemler için UN38.3, CE sertifikasyonu.
- \* 3000 ve üzeri döngü ömrü @80%DOD

#### Akü BMS Sistemi:

- \* BMS entegre iç donanımı.
- \* Bağımsız şarj ve deşarj koruması.
- \* Aşırı voltaj, düşük voltaj, aşırı akım, aşırı sıcaklık, düşük sıcaklık, ve kısa devre koruması.
- \* Bluetooth, Android ve iPhone için aplikasyon.

#### Dizayn:

- \* ABS akü kutusu, VRLA akülerle mükemmel şekilde değiştirin.
- \* Hızlı şarj performansı.
- \* - 20°C ~ + 50°C geniş sıcaklık aralığı.
- \* Bakımsız.

Veri sayfası önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

## TÜRKİYE RESMİ DİSTRİBÜTÖRÜ

Adres: Çavuşoğlu Mh. Yeniyurt Sk. Bas Plaza No:9/1 Posta Kodu: 34873 Kartal - İSTANBUL / TÜRKİYE  
Telefon: +90 216 306 71 74 +90 216 306 74 745 Faks: +90 216 473 50 24  
Web: www.basaku.com.tr E-Mail: info@basaku.com.tr