



Lityum iyon B-LFP 25.6V100Ah

Özellikler

Model	B-LFP 25.6V100Ah
Parti Numarası	8110128020001
Nominal Voltaj (V)	25.6V
Nominal Kapasite (Ah)	100 Ah
Toplam Enerji (Wh)	2560 Wh
Maksimum Şarj Akımı (A)	100 A
Önerilen Şarj Akımı (A)	50 A
Şarj Voltajı (V)	29.2V
Maksimum Deşarj Akımı (A)	100 A
Deşarj Kesme Voltajı (V)	22.4V
Ani Deşarj Akımı	270A@10s
Boyutlar (U*G*Y: mm)	522*240*220
Ağırlık (Kg)	25,20 Kg
Çalışma Nem Aralığı	0 ~ 95% RH (Yoğuşmasız)
Sıcaklığa Bağlı Çalışma Koşulları	Şarj Isı Derecesi: 0°C ~ + 50°C Deşarj Isı Derecesi: -20°C ~ + 55°C
BMS Koruması	Aşırı Şarj ve Deşarj, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık & Düşük Sıcaklık
Paralel Bağlantı	Maksimum 4 Set
Seri Bağlantı	Yok
Döngü Ömrü	» 3500 Cycle
Tasarım Ömrü	» 10 Yıl
Haberleşme	Bluetooth; (Android ve Iphone Aplikasyon)
Sertifikasyon	UN38.3, CE, MSDS

Emniyet:

- * Prizma LiFePO4 Hücreler, yüksek kararlılık, uzun döngü ömrü ve çok daha emniyetli.
- * Sistemler için UN38.3, CE sertifikasyonu.
- * 3000 ve üzeri döngü ömrü @80%DOD

Akü BMS Sistemi:

- * BMS entegre iç donanımı.
- * Bağımsız şarj ve deşarj koruması.
- * Aşırı voltaj, düşük voltaj, aşırı akım, aşırı sıcaklık, düşük sıcaklık, ve kısa devre koruması.
- * Bluetooth, Android ve iPhone için aplikasyon.

Dizayn:

- * ABS akü kutusu, VRLA akülerle mükemmel şekilde değiştirir.
- * Hızlı şarj performansı.
- * - 20°C ~ + 50°C geniş sıcaklık aralığı.
- * Bakımsız.

Veri sayfası önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

TÜRKİYE RESMİ DİSTRİBÜTÖRÜ

Adres: Çavuşoğlu Mh. Yeniyurt Sk. Bas Plaza No:9/1 Posta Kodu: 34873 Kartal - İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefon: +90 216 306 71 74 +90 216 306 74 745 Faks: +90 216 473 50 24
Web: www.basaku.com.tr E-Mail: info@basaku.com.tr