



Lityum iyon B-LFP 25.6V200Ah

Özellikler

| Model | B-LFP 25.6V200Ah |
|-----------------------------------|---|
| Parti Numarası | 8110128020001 |
| Nominal Voltaj (V) | 25.6V |
| Nominal Kapasite (Ah) | 200 Ah |
| Toplam Enerji (Wh) | 5120 Wh |
| Maksimum Şarj Akımı (A) | 150 A |
| Önerilen Şarj Akımı (A) | 100 A |
| Şarj Voltajı (V) | 29.2V |
| Maksimum Deşarj Akımı (A) | 150 A |
| Deşarj Kesme Voltajı (V) | 22.4V |
| Ani Deşarj Akımı | 270A@10s |
| Boyutlar (U*G*Y: mm) | 522*240*220 |
| Ağırlık (Kg) | 40,0 Kg |
| Çalışma Nem Aralığı | 0 ~ 95% RH (Yoğuşmasız) |
| Sıcaklığa Bağlı Çalışma Koşulları | Şarj Isı Derecesi: 0°C ~ + 50°C Deşarj Isı Derecesi: -20°C ~ + 55°C |
| BMS Koruması | Aşırı Şarj ve Deşarj, Aşırı Akım, Aşırı Sıcaklık & Düşük Sıcaklık |
| Paralel Bağlantı | Maksimum 4 Set |
| Seri Bağlantı | Yok |
| Döngü Ömrü | » 3500 Cycle |
| Tasarım Ömrü | » 10 Yıl |
| Haberleşme | Bluetooth; (Android ve Iphone Aplikasyon) |
| Sertifikasyon | UN38.3, CE, MSDS |

Emniyet:

- * Prizma LiFePO4 Hücreler, yüksek kararlılık, uzun döngü ömrü ve çok daha emniyetli.
- * Sistemler için UN38.3, CE sertifikasyonu.
- * 3500 ve üzeri döngü ömrü @80%DOD

Akü BMS Sistemi:

- * BMS entegre iç donanımı.
- * Bağımsız şarj ve deşarj koruması.
- * Aşırı voltaj, düşük voltaj, aşırı akım, aşırı sıcaklık, düşük sıcaklık, ve kısa devre koruması.
- * Bluetooth, Android ve iPhone için aplikasyon.

Dizayn:

- * ABS akü kutusu, VRLA akülerle mükemmel şekilde değiştirir.
- * Hızlı şarj performansı.
- * - 20°C ~ + 50°C geniş sıcaklık aralığı.
- * Bakımsız.

Veri sayfası önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

TÜRKİYE RESMİ DİSTRİBÜTÖRÜ

Adres: Çavuşoğlu Mh. Yeniyurt Sk. Bas Plaza No:9/1 Posta Kodu: 34873 Kartal - İSTANBUL / TÜRKİYE
Telefon: +90 216 306 71 74 +90 216 306 74 745 Faks: +90 216 473 50 24
Web: www.basaku.com.tr E-Mail: info@basaku.com.tr