

# MONOBLOK F 2040



- Evinizin enerji gereksinimlerine uyum sağlayan, kompakt ısı pompası.
- Etkin soğutma fonksiyonu.
- Kullanıcı dostu kontrol ile enerji tasarruflu akıllı teknoloji.
- Invertör kontrollü maksimum tasarruf.
- Yıl boyunca evinizin enerji gereksinimlerine otomatik olarak uyum sağladığından optimum tasarruf sağlar.



**A+++**

Enerji verimlik sınıfı 35°C

**A++**

Enerji verimlik sınıfı 55°C

- -20 °C, +43 °C dış sıcaklıkları arasında çalışabilir ve aynı zamanda 58 °C 'ye kadar sıcak su sağlayabilir.
- Etkili soğutma fonksiyonu sayesinde yüksek dış ortam sıcaklıklarında bile konforlu iç ortam iklimi sunar.
- Akıllı teknolojisi sayesinde enerji tüketiminizin kontrol altında tutulmasını sağlar.
- Verimli kontrol sistemi iç mekân iklim taleplerinizi otomatik olarak ayarlar.

NIBE F2040		6	8	12	16
Enerji Sınıfı-Sistem (35/55 °C)		A+++ / A++			
Enerji Sınıfı-Ünite (35/55 °C)		A++ / A++			
Nominal Isıtma Kapasitesi (7/35 °C, Δ T=5 °C)	kW	6,5	9,4	12,6	17,1
Nominal Isıtma Kapasitesi (7/55 °C, Δ T=10 °C)	kW	7	8,9	12	16,2
① SCOP <sub>EN14825</sub> Ortalama İklim Şartları (35/55 °C)		4.8/3.5	4.4/3.3	4.4/3.4	4.5/3.4
② SCOP <sub>EN14825</sub> Soğuk İklim Şartları (35/55 °C)		3.7/3.0	3.6/2.8	3.6/2.9	3.7/2.9
COP <sub>EN14825</sub> (7/35 °C, Δ T=5 °C)		5,32	4,65	4,78	4,85
Nominal Soğutma Kapasitesi (27/18 °C)	kW	7,98	11,2	11,7	17,7
Nominal Soğutma Kapasitesi (35/7 °C)	kW	4,86	7,1	9,45	13,04
EER (27/18 °C)		4,52	3,5	3,52	3,91
EER (35/7 °C)		2,61	2,68	2,77	2,88
Ses Gücü Seviyesi (L <sub>WA</sub> ) <sub>EN12102</sub> (7 / 45 °C, nominal)	dB(A)	50	54	57	61
Güç Beslemesi	V	230 V 50 Hz, 230 V 2AC 50 Hz			
CO <sub>2</sub> Emisyonu	ton	3.13	5.32	6.06	8.35
Yükseklik/Genişlik/Derinlik	mm	791/993/364	895/1.035/422	995/1.145/452	1.450/1.145/452
Ağırlık (Paketsiz)	kg	66	90	105	135

\*Defrost süreçleri göz önüne alınmıştır.

① Ortalama iklim şartları -7 °C.

② Soğuk iklim şartları -15 °C.