


Alpex Modifiye Sinüs Akü Şarjlı İnverter

JYMU-1000W、1500W



Modifiye Sinüs Dalga



Teknik Parametreler

Model		JYMU-1000		JYMU-1500	
Çıkış Gücü		1000W		1500W	
Sınır Güç		2000W		3000W	
Giriş Voltajı		DC12V	DC24V	DC12V	DC24V
Çıkış Voltajı		100VAC or 110VAC or 120VAC or 220VAC or 230VAC or 240VAC±5%			
Bekleme Akımı		0.8A	0.5A	0.7A	0.4A
Çıkış Frekansı		50Hz±0.5Hz or 60Hz±0.5Hz			
Çıkış Dalga Şekli		Modified Sine Wave			
USB Çıkışı		5V 3.0A			
Maksimum Verimlilik		94%			
Input current		15A	10A	15A	10A
Giriş Voltaj Aralığı		10-15.5V	20-31V	10-15.5V	20-31V
Düşük Voltaj Alarmı		10.5±0.5V	21±0.5V	10.5±0.5V	21±0.5V
Düşük Voltaj Koruması		10±0.5V	20±0.5V	10±0.5V	20±0.5V
Yüksek Voltaj Koruması		15.5±0.5V	31±0.5V	15.5±0.5V	31±0.5V
Düşük Gerilim Koruması		12.3±0.5V	24±0.5V	12.3±0.5V	24±0.5V
Yüksek Gerilim Koruması		14.8V±0.5V	29.5V±0.5V	14.8V±0.5V	29.5V±0.5V
Koruma Fonksiyonlar	Düşük Voltaj Koruma	Öncelikle Alarm Çalar, Eğer Voltaj Düşmeye Devam Ederse,Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır.			
	Yüksek Voltaj Koruma	Kırmızı Işık Yanar, Cihaz Kapanır.			
	Aşırı Yükleme Koruma	Kırmızı Işık Yanar, Cihaz Kapanır.			
	Yüksek Isı Koruması	Öncelikle Alarm Çalar, Eğer Isı Yükselmeye Devam Ederse, Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır.			
	Kısa Devre Koruması	LED Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır			
	Ters Bağlantı Koruması	Sigorta Atar			
Çıkış Akımı		20A	10A	20A	10A
Bulk charge		20A	10A	20A	10A
Absorption Charge		14.6VDC	28.8VDC	14.6VDC	28.8VDC
Float Charge		13.8VDC	27.6VDC	13.8VDC	27.6VDC
AC Input voltage range		190~260VAC	90-135VAC	190~260VAC	90-135VAC
Çalışma Sıcaklığı		-10° - +50°			
Oda Sıcaklığı		-30° - +70°			
Cihaz Ölçüleri (mm)		264x180x128mm		312x180x128mm	
Kutu Ölçüleri (mm)		385x245x200mm		385x245x200mm	
Net/Kutulu Ağırlık (g)		3450/4135g		4190/4968g	
Garanti		2 yıl			
Konfigirasyon		Standard			
Soğutma Sistemi		Akıllı Hava Soğutma Sistemi			