


Alpex Modifiye Sinüs inverter

JYM-1500W、2000W



Modifiye Sinüs Dalga



Teknik Parametreler

Model		JYM-1500			JYM-2000		
Çıkış Gücü		1500W			2000W		
Sınır Güç		3000W			4000W		
Giriş Voltajı		DC12V	DC24V	DC48V	DC12V	DC24V	DC48V
Çıkış Voltajı		100VAC or 110VAC or 120VAC or 220VAC or 230VAC or 240VAC±5%					
Bekleme Akımı		0.8A	0.5A	0.2A	0.8A	0.5A	0.2A
Çıkış Frekansı		50Hz±0.5Hz or 60Hz±0.5Hz					
Çıkış Dalga Şekli		Modified Sine Wave					
USB Çıkışı		5V 3.0A					
Maksimum Verimlilik		94%					
Giriş Voltaj Aralığı		10-15.5V	20-31V	40-61V	10-15.5V	20-31V	40-61V
Düşük Voltaj Alarmı		10.5±0.5V	21±0.5V	42±1V	10.5±0.5V	21±0.5V	42±1V
Düşük Voltaj Koruması		10±0.5V	20±0.5V	40±15V	10±0.5V	20±0.5V	40±15V
Yüksek Voltaj Koruması		15.5±0.5V	31±0.5V	61±1V	15.5±0.5V	31±0.5V	61±1V
Düşük Gerilim Koruması		12.3±0.5V	24±0.5V	48±1V	12.3±0.5V	24±0.5V	48±1V
Yüksek Gerilim Koruması		14.8V±0.5V	29.5V±0.5V	59V±1V	14.8V±0.5V	29.5V±0.5V	59V±1V
Koruma Fonksiyonlar	Düşük Voltaj Koruması	Öncelikle Alarm Çalar, Eğer Voltaj Düşmeye Devam Ederse, Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır.					
	Yüksek Voltaj Koruması	Kırmızı Işık Yanar, Cihaz Kapanır					
	Aşırı Yükleme Koruma	Kırmızı Işık Yanar, Cihaz Kapanır					
	Yüksek Isı Koruması	Öncelikle Alarm Çalar, Eğer Isı Yükselmeye Devam Ederse, Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır.					
	Kısa Devre Koruması	LED Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır					
	Ters Bağlantı Koruması	Sigorta Atar					
Çalışma Sıcaklığı		-10° - +50°					
Oda Sıcaklığı		-30° - +70°					
Cihaz Ölçüleri (mm)		312x180x78mm			346x180x78mm		
Paket Ölçüleri (mm)		375x245x105mm			395x240x105mm		
Net/Kaba Ağırlık(g)		2950/3550g			3600/4400g		
Garanti		2 Yıl					
Konfigürasyon		Standard					
Soğutma Sistemi		Akıllı Hava Soğutma Sistemi					