

Alpex Modifiye Sinüs inverter

JYM-2500W、3000W



Modifiye Sinüs Dalga



Teknik Parametreler

Model		JYM-2500			JYM-3000		
Çıkış Gücü		2500W			3000W		
Sınır Güç		5000W			6000W		
Giriş Voltajı		DC12V	DC24V	DC48V	DC12V	DC24V	DC48V
Çıkış Voltajı		100VAC or 110VAC or 120VAC or 220VAC or 230VAC or 240VAC±5%					
Bekleme Akımı		0.8A	0.5A	0.2A	0.8A	0.5A	0.2A
Çıkış Frekansı		50Hz±0.5Hz or 60Hz±0.5Hz					
Çıkış Dalga Şekli		Modifed Sine Wave					
USB Çıkışı		5V 3.0A					
Maksimum Verimlilik		94%					
Giriş Voltaj Aralığı		10-15.5V	20-31V	40-61V	10-15.5V	20-31V	40-61V
Düşük Voltaj Alarmı		10.5±0.5V	21±0.5V	42±1V	10.5±0.5V	21±0.5V	42±1V
Düşük Voltaj Koruması		10±0.5V	20±0.5V	40±15V	10±0.5V	20±0.5V	40±15V
Yüksek Voltaj Koruması		15.5±0.5V	31±0.5V	61±1V	15.5±0.5V	31±0.5V	61±1V
Düşük Gerilim Koruması		12.3±0.5V	24±0.5V	48±1V	12.3±0.5V	24±0.5V	48±1V
Yüksek Gerilim Koruması		14.8V±0.5V	29.5V±0.5V	59V±1V	14.8V±0.5V	29.5V±0.5V	59V±1V
Koruma Fonksiyonlar	Düşük Voltaj Koruması	Öncelikle Alarm Çalar, Eğer Voltaj Düşmeye Devam Ederse, Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır.					
	Yüksek Voltaj Koruması	Kırmızı Işık Yanar, Cihaz Kapanır					
	Aşırı Yükleme Koruması	Kırmızı Işık Yanar, Cihaz Kapanır					
	Yüksek Isı Koruması	Öncelikle Alarm Çalar, Eğer Isı Yükselmeye Devam Ederse, Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır.					
	Kısa Devre Koruması	LED Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır					
	Ters Bağlantı Koruması	Sigorta Atar					
Çalışma Sıcaklığı		-10° - +50°					
Oda Sıcaklığı		-30° - +70°					
Cihaz Ölçüleri (mm)		298x180x128mm					
Paket Ölçüleri (mm)		385x245x200mm					
Net/Kaba Ağırlık(g)		4450/5350g					
Garanti		2 Yıl					
Konfigürasyon		Standard					
Soğutma Sistemi		Akıllı Hava Soğutma Sistemi					