

Alpex Tam Sinüs Akü Şarjlı İnverter

JYPU-2500W、3000W



Tam Sinüs Dalga



Teknik Parametreler

Model	JYPU-2500		JYPU-3000	
Çıkış Gücü	2500W		3000W	
Sınır Güç	5000W		6000W	
Giriş Voltajı	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V
Çıkış Voltajı	100VAC or 110VAC or 120VAC or 220VAC or 230VAC or 240VAC $\pm 5\%$			
Bekleme Akımı	1.3A	0.8A	1.3A	0.8A
Çıkış Frekansı	50Hz ± 0.5 Hz or 60Hz ± 0.5 Hz			
Çıkış Dalga Şekli	Pure Sine Wave			
Waveform distortion	THD $< 3\%$ (Linear load)			
USB Çıkışı	5V 3.0A			
Maksimum Verimlilik	94%			
Input current	15A	10A	15A	10A
Giriş Voltaj Aralığı	10-15.5V	20-31V	10-15.5V	20-31V
Düşük Voltaj Alarmı	10.5 ± 0.5 V	21 ± 0.5 V	10.5 ± 0.5 V	21 ± 0.5 V
Düşük Voltaj Koruması	10 ± 0.5 V	20 ± 0.5 V	10 ± 0.5 V	20 ± 0.5 V
Yüksek Voltaj Koruması	15.5 ± 0.5 V	31 ± 0.5 V	15.5 ± 0.5 V	31 ± 0.5 V
Düşük Gerilim Koruması	13 ± 0.5 V	24 ± 0.5 V	13 ± 0.5 V	24 ± 0.5 V
Yüksek Gerilim Koruması	14.8V ± 0.5 V	29.5V ± 0.5 V	14.8V ± 0.5 V	29.5V ± 0.5 V
Koruma Fonksiyon	Düşük Voltaj Koruması	Öncelikle Alarm Çalar, Eğer Voltaj Düşmeye Devam Ederse, Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır.		
	Yüksek Voltaj Koruması	Kırmızı Işık Yanar, Cihaz Kapanır		
	Aşırı Yükleme Koruması	Kırmızı Işık Yanar, Cihaz Kapanır		
	Yüksek Isı Koruması	Öncelikle Alarm Çalar, Eğer Isı Yükselmeye Devam Ederse, Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır.		
	Kısa Devre Koruması	LED Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır		
Ters Bağlantı Koruması		Sigorta Atar		
Çıkış Akımı	30A	25A	30A	25A
Bulk charge	30A	25A	30A	25A
Absorption charge	14.6VDC	28.8VDC	14.6VDC	28.8VDC
Float Charge	13.8VDC	27.6VDC	13.8VDC	27.6VDC
AC Input voltage range	190~260VAC	90-135VAC	190~260VAC	90-135VAC
Çalışma Sıcaklığı	-10° - +50°			
Oda Sıcaklığı	-30° - +70°			
Cihaz Ölçüleri (mm)	396x180x128mm			
Kutu Ölçüleri (mm)	400x245x200mm			
Net/Kutulu Ağırlık (g)	6080/7385g			
Garanti	2 yıl			
Konfigirasyon	Standard			
Soğutma Sistemi	Akıllı Hava Soğutma Sistemi			