

Alpex Tam Sinüs Akü Şarjlı İnverter

JYPU-300W, 600W, 1000W



Tam Sinüs Dalga



Teknik Parametreler

Model		JYPU-300		JYPU-600		JYPU-1000	
Çıkış Gücü		300W		600W		1000W	
Sınır Güç		600W		1200W		2000W	
Giriş Voltajı		DC12V	DC24V	DC12V	DC24V	DC12V	DC24V
Çıkış Voltajı		100VAC or 110VAC or 120VAC or 220VAC or 230VAC or 240VAC±5%					
Bekleme Akımı		0.6A	0.4A	0.6A	0.4A	0.6A	0.4A
Çıkış Frekansı		50Hz±0.5Hz or 60Hz±0.5Hz					
Çıkış Dalga Şekli		Pure Sine Wave					
Waveform distortion		THD<3%(Linear load)					
USB Çıkışı		5V 3.0A					
Maksimum Verimlilik		94%					
Input current		15A	10A	15A	10A	15A	10A
Giriş Voltaj Aralığı		10-15.5V	20-31V	10-15.5V	20-31V	10-15.5V	20-31V
Düşük Voltaj Alarmı		10.5±0.5V	21±0.5V	10.5±0.5V	21±0.5V	10.5±0.5V	21±0.5V
Düşük Voltaj Koruması		10±0.5V	20±0.5V	10±0.5V	20±0.5V	10±0.5V	20±0.5V
Yüksek Voltaj Koruması		15.5±0.5V	31±0.5V	15.5±0.5V	31±0.5V	15.5±0.5V	31±0.5V
Düşük Gerilim Koruması		13±0.5V	24±0.5V	13±0.5V	24±0.5V	13±0.5V	24±0.5V
Yüksek Gerilim Koruması		14.8V±0.5V	29.5V±0.5V	14.8V±0.5V	29.5V±0.5V	14.8V±0.5V	29.5V±0.5V
Koruma Fonksiyon	Düşük Voltaj Koruması	Öncelikle Alarm Çalar, Eğer Voltaj Düşmeye Devam Ederse, Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır.					
	Yüksek Voltaj Koruma	Kırmızı Işık Yanar, Cihaz Kapanır					
	Aşırı Yükleme Koruma	Kırmızı Işık Yanar, Cihaz Kapanır					
	Yüksek Isı Koruması	Öncelikle Alarm Çalar, Eğer Isı Yükselmeye Devam Ederse, Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır.					
	Kısa Devre Koruması	LED Kırmızı Işık Yanar Ve Cihaz Kapanır					
	Ters Bağlantı Koruması	Sigorta Atar					
Çıkış Akımı		10A	10A	10A	10A	20A	10A
Bulk charge		10A	10A	10A	10A	20A	10A
Absorption charge		14.6VDC	28.8VDC	14.6VDC	28.8VDC	14.6VDC	28.8VDC
Float Charge		13.8VDC	27.6VDC	13.8VDC	27.6VDC	13.8VDC	27.6VDC
AC Input voltage range		190~260VAC	90-135VAC	190~260VAC	90-135VAC	190~260VAC	90-135VAC
Çalışma Sıcaklığı		-10° - +50°					
Oda Sıcaklığı		-30° - +70°					
Cihaz Ölçüleri (mm)		305x180x78mm			407x180x78mm		
Kutu Ölçüleri (mm)		360x225x100mm			500x245x165mm		
Net/Kutulu Ağırlık (g)		2854/3290g			3310/4165g		
Garanti		2 yıl					
Konfigirasyon		Standard					
Soğutma Sistemi		Akıllı Hava Soğutma Sistemi					