



TEKNİK VERİLER	
Armatür Kodu	PREMIUM 200 WATT
Led Markası	OSRAM/CREE/SEOUL/NICHIA
Led Chip Ölçüsü	3535 Chip
Pcb Led sayısı	92 Adet
Driver Maekası	MEANVELL / MOSO
Nominal Watt	200 Watt
Giriş Voltajı	100-240/277/347VAC
Güç Verimliliği	>%90
Güç faktörü	>0,95
Armatür Aydınlatma Verimliliği	145 lm/w
Armatür Nominal Lümen Çıkışı	29800 lm (Lümen toleransı +/- %5)
Renksel Geriverim İndeksi	CRI 70/80/90 (Opsiyonel)
Renk Sıcaklığı	3000K, 4000K, 5700K,6500K
Armatür Işık Akısı	30°C,60°C,90°C
Optimum Çalışma Sıcaklığı	25°C
Depolama Sıcaklıkları	-40°C~50°C
Çalışma Ortamı	30 °C+55°C arası, %10~%90RH
Toplam Harmonik Bozulma	< %10
Lümen Bakımı	> 100.000 saat -L70, @25 °C (77 °F)
Armatür Gövde Yapısı	Pres Döküm Alüminyum Gövde
Lens Materyali	Polikarbon,PMMA
Darbe Dayanım Sınıfı	IK 08
Sıvı ve Toz sınıfı	IP 66
Sertifikasyon	CE, ROHS, LM80
Işık Kontrol Opsiyonları	Dali/Dimmer/Zaga ve Nema Soket
Kontrol Seçenekleri	Hareket sensörü veya Akıllı kontrol
Renk Seçenekleri	Siyah (9005)/Gri (
Garanti	5 yıl
Armatür ölçüleri	En / 352 mm,Boy /416 mm / Yükseklik 58 mm
Armatür Kutu Ölçüleri	En / 355 mm,Boy / 420 mm / Yükseklik 60 mm
Armatür Ağırlığı	4000 gr
Armatür Kutulu Ağırlığı	4300 gr